











Équipement de base				
· Frein à inertie/stationnement	· Treuil manuel			
· Les rampes en aluminium 2 m	· Roue jockey			
· Cale de blocage des roues de la remorque porte-voiture	· Éclairage LED			

Équipement supplémentaire					
· Ėléments enduits de poudre	· Amortisseurs d'essieux				
· Roue de secours avec fixation	· Treuil manuel AL-KO				
· Roue de support automatique	· Remplissage de sol en aluminium				
· Jantes en aluminium	· Les rampes en aluminium 2,5 m				
· Lampes LED avec clignotants dynamiques					

Follows your lead

Spécifications techniques										
Série	Dimensions cargaison [mm]	Dimensions extérieures (L x W x H) [mm]	MMAC [kg]	Poids à vide [kg]	Acceptable capacité [kg]	Taper roues	Nombre d'essieux			
LOWI 2740 LOWI 3040 LOWI 3540	4000 x 2160	5600 x 2160 x 670	2700 3000 3500	660 665 740	2040 2335 2760	R13 R13 R13	2			
LOWI 2745 LOWI 3045 LOWI 3545	4500 x 2160	6100 x 2160 x 670	2700 3000 3500	690 695 770	2010 2305 2730	R13 R13 R13	2			
LOWI 2750 LOWI 3050 LOWI 3550	5000 x 2160	6600 x 2160 x 670	2700 3000 3500	720 725 800	1980 2275 2700	R13 R13 R13	2			
LOWI 2755 LOWI 3055 LOWI 3555	5500 x 2160	7100 x 2160 x 670	2700 3000 3500	750 755 830	1950 2245 2670	R13 R13 R13	2			
LOWI 3580	8000 x 2160	9600 x 2160 x 670	3500	1080	2420	R13	3			
LOWI 3585	8500 x 2160	10100 x 2160 x 670	3500	1095	2405	R13	3			





