



LOGI

Remorque cargo avec frein à inertie



Équipement de base

- | | |
|--|-----------------------------------|
| · Frein à inertie/stationnement | · Contreplaqué de sol imperméable |
| · Éclairage LED | · Treuil manuel |
| · Roue jockey | · Butées d'arrimage du chargement |
| · Cale de blocage des roues de la remorque porte-voiture | · Les rampes en aluminium 2,5 m |

Équipement supplémentaire

- | | |
|--|-------------------------------|
| · Pulverbeschichtete Elemente | · Amortisseurs d'essieux |
| · AL-KO treuil manuel | · Roue de support automatique |
| · Roue de secours avec accessoire | · Côté aluminium |
| · Lampes LED avec clignotants dynamiques | · Garde-corps amovibles |



Spécifications techniques							
Série	Dimensions cargaison [mm]	Dimensions extérieures (L x W x H) [mm]	MMAC [kg]	Poids à vide [kg]	Acceptable capacité [kg]	Taper roues	Quantité axe
LOGI 2740 LOGI 3040 LOGI 3540	4000 x 2160	5600 x 2160 x 625	2700	702	1998	R10/R13	2
		5600 x 2160 x 670	3000	707	2293	R10/R13	
			3500	782	2718	R13	
LOGI 2745 LOGI 3045 LOGI 3545	4500 x 2160	6100 x 2160 x 625	2700	738	1962	R10/R13	2
		6100 x 2160 x 670	3000	743	2257	R10/R13	
			3500	818	2682	R13	
LOGI 2750 LOGI 3050 LOGI 3550	5000 x 2160	6600 x 2160 x 625	2700	774	1926	R10/R13	2
		6600 x 2160 x 670	3000	779	2221	R10/R13	
			3500	854	2646	R13	
LOGI 2755 LOGI 3055 LOGI 3555	5500 x 2160	7100 x 2160 x 625	2700	809	1891	R10/R13	2
		7100 x 2160 x 670	3000	814	2186	R10/R13	
			3500	889	2611	R13	

