



LOGI

Lastenanhänger mit Auflaufbremse



Grundausrüstung

- | | |
|--|---------------------------------|
| · Auflauf-/Feststellbremse | · Wasserdichtes Bodensperrholz |
| · Sperrkeil für Räder des Abschleppanhängers | · Handwinde |
| · Stützrad | · Ladungssicherungshalter |
| · LED-Beleuchtung | · Aluminiumrampen gleiten 2,5 m |

Zusätzliche Ausrüstung

- | | |
|--|--------------------------|
| · Pulverbeschichtete Elemente | · Achsstoßdämpfer |
| · AL-KO Handwinde | · Automatisches Stützrad |
| · Ersatzrad mit Befestigung | · Aluminiumseite |
| · LED-Lampen
mit dynamischen Blinkern | · Abnehmbare Geländer |



Technische Spezifikationen							
Serie	Abmessungen Ladun [mm]	Außenmaße (L x W x H) [mm]	zul. zgg [kg]	Eigengewicht [kg]	Akzeptabel Kapazität [kg]	Typ Räder	Menge Achse
LOGI 2740 LOGI 3040 LOGI 3540	4000 x 2160	5600 x 2160 x 625	2700	702	1998	R10/R13	2
		5600 x 2160 x 670	3000	707	2293	R10/R13	
			3500	782	2718	R13	
LOGI 2745 LOGI 3045 LOGI 3545	4500 x 2160	6100 x 2160 x 625	2700	738	1962	R10/R13	2
		6100 x 2160 x 670	3000	743	2257	R10/R13	
			3500	818	2682	R13	
LOGI 2750 LOGI 3050 LOGI 3550	5000 x 2160	6600 x 2160 x 625	2700	774	1926	R10/R13	2
		6600 x 2160 x 670	3000	779	2221	R10/R13	
			3500	854	2646	R13	
LOGI 2755 LOGI 3055 LOGI 3555	5500 x 2160	7100 x 2160 x 625	2700	809	1891	R10/R13	2
		7100 x 2160 x 670	3000	814	2186	R10/R13	
			3500	889	2611	R13	

