	DMC						
DIGGER 2730	2700 kg	3050 x 1560 mm	4880 mm	2220 mm	1865 mm	680 kg	2020 kg
DIGGER 3030	3000 kg	3050 x 1560 mm	4880 mm	2220	1865 mm	690 kg	2310 kg
DIGGER 3530	3500 kg	3050 x 1560 mm	4880 mm	2220 mm	1865 mm	750 kg	2750 kg
DIGGER 2736	2700 kg	3650 x 1760 mm	5480 mm	2420 mm	1865 mm	780 kg	1920 kg
DIGGER 3036	3000 kg	3650 x 1760 mm	5480 mm	2420 mm	1865 mm	800 kg	2200 kg
DIGGER 3536	3500 kg	3650 x 1760 mm	5480 mm	2420 mm	1865 mm	850 kg	2650 kg
DIGGER 3540	3500 kg	4100 x 1760 mm	5940 mm	2420 mm	1865 mm	900 kg	2600 kg

Wymiar zewnętrzny: długość
External dimension: length
Außenmaß: Länge
Dimension extérieure : longueur

Wymiar zewnętrzny: szerokość
External dimension: width
Außenmaß: Breite
Dimension extérieure : largeur

Wymiar zewnętrzny: wysokość
External dimension: height
Außenmaß: Höhe
Dimension extérieure : hauteur

DMC

Dopuszczalna masa całkowita
Permissible gross weight
Zulässiges Gesamtgewicht
Poids total autorisé en charge

Masa własna
Unladen weight
Eigengewicht / Leergewicht
Poids à vide

Dopuszczalna ładowność
Permissible payload
Zulässige Nutzlast
Charge utile admissible

Wymiary ładunkowe
Loading dimensions / cargo bed dimensions
Ladeflächenmaße
Dimensions utiles de chargement

info@balhanger.com
Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland
www.balhanger.com

07/2026



WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT / AUSRÜSTUNG / ÉQUIPEMENT

Hamulec najazdowy
Overrun brake
Auflaufbremse
Frein á inertie

Koło podporowe
Support wheel
Stützrad
Roue jockey

Automatyczne koło podporowe
Automatic jockey wheel
Automatisches Stützrad
Roue jockey automatique

Oświetlenie LED
LED lighting
LED-Beleuchtung
Éclairage LED

Uchwyty do mocowania ładunku
Load securing points / tie-down points
Zurrpunkte zur Ladungssicherung
Points d'arrimage pour la fixation du chargement

Antypoślizgowa sklejka podłogowa
Anti-slip plywood floor
Rutschfester Sperrholzboden
Plancher en contreplaqué antidérapant

Podpora łyżki
Bucket support
Schaufelstütze
Support de godet

Koło zapasowe z mocowaniem
Spare wheel with mounting bracket
Ersatzrad mit Halterung
Roue de secours avec support

Amortyzatory do osi
EN: Axle shock absorbers
Achsstoßdämpfer
Amortisseurs d'essieu

Stopień ułatwiający dostęp
Access step
Einstiegstritt
Marche d'accès

Najazdy uchylne
Tilting loading ramps
Klappbare Auffahrrampen
Rampes de chargement basculantes

Felgi aluminiowe
EN: Aluminium rims
DE: Aluminiumfelgen
FR: Jantes en aluminium

Skrzynka narzędziowa z podporą łyżki
Toolbox with bucket support
Werkzeugkasten mit Schaufelstütze
Coffre à outils avec support de godet

Pełny trap najazdowy LOHR
Full LOHR loading ramp
Vollständige LOHR-Auffahrrampe
Rampe de chargement LOHR complète

PL: Aluminiowe wypełnienie podłogi
EN: Aluminium floor infill
DE: Aluminiumbodenfüllung
FR: Remplissage de plancher en aluminium

Podłoga wzmacniana blachą LOHR
Floor reinforced with LOHR sheet metal
Mit LOHR-Blech verstärkter Boden
Plancher renforcé par tôle LOHR

Klin do blokady kół lawety
Wedge for blocking wheels of the car trailer
Sperrkeil für Räder des Abschleppanhängers
Cale de blocage des roues de la remorque porte-voitur

STANDARDOWE
STANDARD

DODATKOWE
ADDITIONAL / ZUSATZAUSSTATTUNG / SUPPLÉMENTAIRE



DIGGER 30 | 36 | 40

DIGGER to wytrzymała, stabilna i funkcjonalna przyczepa zaprojektowana specjalnie do transportu minikoparek, małych ładowarek oraz pozostałych maszyn budowlanych.

DIGGER is a durable, stable and functional trailer designed specifically for transporting mini excavators, small loaders and other construction machinery.

DIGGER ist ein robuster, stabiler und funktionaler Anhänger, der speziell für den Transport von Minibaggern, kleinen Ladern und anderen Baumaschinen entwickelt wurde.

DIGGER est une remorque robuste, stable et fonctionnelle, spécialement conçue pour le transport de mini-pelles, de petits chargeurs et d'autres machines de construction.





