SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPEZIFIKATION / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	DMC									
TRIMAX+ 3550	3500 kg	5000 x 2160 mm	6640 mm	2160 mm	618 mm	990 kg	2510 kg	R10	7"	1010 mm
TRIMAX+ 3555	3500 kg	5500 x 2160 mm	7140 mm	2160 mm	618 mm	1020 kg	2480 kg	R10	7"	1010 mm
TRIMAX+ 3560	3500 kg	6000 x 2160 mm	7640 mm	2160 mm	618 mm	1050 kg	2450 kg	R10	7"	1010 mm
OPTI+ 2745	2700 kg	4500 x 2160 mm	6125 mm	2220 mm	1030 mm	835 kg	1865 kg	R10 / R13	8" / 9"	-
OPTI+ 3045	3000 kg	4500 x 2160 mm	6125 mm	2220 mm	1030 mm	860 kg	2140 kg	R10 / R13	8" / 9"	-
OPTI+ 3545	3500 kg	4500 x 2160 mm	6125 mm	2220 mm	1030 mm	935 kg	2565 kg	R13	10"	-
OPTI+ 2750	2700 kg	5000 x 2160 mm	6625 mm	2220 mm	1030 mm	885 kg	1815 kg	R10 / R13	7,5" / 8,5"	-
OPTI+ 3050	3000 kg	5000 x 2160 mm	6625 mm	2220 mm	1030 mm	900 kg	2100 kg	R10 / R13	7,5" / 8,5"	-
OPTI+ 3550	3500 kg	5000 x 2160 mm	6625 mm	2220 mm	1030 mm	975 kg	2525 kg	R13	9"	-
OPTI+ 2755	2700 kg	5500 x 2160 mm	7125 mm	2220 mm	1030 mm	930 kg	1770 kg	R10 / R13	7" / 8"	-
OPTI+ 3055	3000 kg	5500 x 2160 mm	7125 mm	2220 mm	1030 mm	945 kg	2055 kg	R10 / R13	7" / 8"	-
OPTI+ 3555	3500 kg	5500 x 2160 mm	7125 mm	2220 mm	1030 mm	1025 kg	2475 kg	R13	8,5"	-
LOGI+ 2740	2700 kg	4000 x 2160 mm	5600 mm	2160 mm	1045 mm	780 kg	1920 kg	R10 / R13	-	-
LOGI+ 3040	3000 kg	4000 x 2160 mm	5600 mm	2160 mm	1045 mm	785 kg	2215 kg	R10 / R13	-	-
LOGI+ 3540	3500 kg	4000 x 2160 mm	5600 mm	2160 mm	1045 mm	860 kg	2640 kg	R13	-	-
LOGI+ 2745	2700 kg	4500 x 2160 mm	6100 mm	2160 mm	1045 mm	820 kg	1880 kg	R10 / R13	-	-
LOGI+ 3045	3000 kg	4500 x 2160 mm	6100 mm	2160 mm	1045 mm	825 kg	2175 kg	R10 / R13	-	-
LOGI+ 3545	3500 kg	4500 x 2160 mm	6100 mm	2160 mm	1045 mm	900 kg	2600 kg	R13	-	-
LOGI+ 2750	2700 kg	5000 x 2160 mm	6600 mm	2160 mm	1045 mm	859 kg	1841 kg	R10 / R13	-	-
LOGI+ 3050	3000 kg	5000 x 2160 mm	6600 mm	2160 mm	1045 mm	864 kg	2136 kg	R10 / R13	-	-
LOGI+ 3550	3500 kg	5000 x 2160 mm	6600 mm	2160 mm	1045 mm	939 kg	2561 kg	R13	-	-
LOGI+ 2755	2700 kg	5500 x 2160 mm	7100 mm	2160 mm	1045 mm	899 kg	1801 kg	R10 / R13	-	-
LOGI+ 3055	3000 kg	5500 x 2160 mm	7100 mm	2160 mm	670 mm	904 kg	2096 kg	R10 / R13	-	-
LOGI+ 3555	3500 kg	5500 x 2160 mm	7100 mm	2160 mm	670 mm	979 kg	2521 kg	R13	-	-
LOGI+ 3560	3500 kg	6000 x 2100 mm	7600 mm	2160 mm	660 mm	1015 kg	2485 kg	-	-	-
LOGI+ 3580	3500 kg	8000x2160 mm	9600 mm	2160 mm	1060 mm	1285 kg	2215 kg	-	-	-
LOGI+ 3585	3500 kg	8500x2160 mm	10100 mm	2160 mm	1060 mm	1310 kg	2190 kg	-	-	-
LOGI+ 3590	3500 kg	9000x2160 mm	10600 mm	2160 mm	1060 mm	1334 kg	2166 kg	-	-	-

Wymiar zewnętrzny: długość
External dimension: length
Außenmaß: Länge
Dimension extérieure : longueur

Wymiar zewnętrzny: szerokość
External dimension: width
Außenmaß: Breite
Dimension extérieure : largeur

Wymiar zewnętrzny: wysokość
External dimension: height
Außenmaß: Höhe
Dimension extérieure : hauteur

Wysokość z burtami
Height with side boards
Höhe mit Bordwänden
Hauteur avec ridelles

Wymiary ładunkowe
Loading dimensions / cargo bed dimensions
Ladeflächenmaße
Dimensions utiles de chargement

DMC
Dopuszczalna masa całkowita
Permissible gross weight
Zulässiges Gesamtgewicht
Poids total autorisé en charge

Masa własna
Unladen weight
Eigengewicht / Leergewicht
Poids à vide

Dopuszczalna ładowność
Permissible payload
Zulässige Nutzlast
Charge utile admissible

Rodzaj kół
Wheel type
Radtyp
Type de roues

Kąt załadunku
Loading angle
Auffahrwinkel / Verladewinkel
Angle de chargement



Balhanger

info@balhanger.com
Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland

Follow your lead

Balhanger

LOGI+ | OPTI+ | TRIMAX+

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT / AUSRÜSTUNG / ÉQUIPEMENT

- Platforma uchylna hydraulicznie
  Hydraulically tilting platform
  Hydraulisch kippbare Plattform
  Plateforme basculante hydraulique
- Wodoodporna sklejka podłogowa
  Waterproof floor plywood
  Wasserfestes Bodensperrholz
  Contreplaqué imperméable pour sols
- Koło podporowe
  Support wheel
  Stützrad
  Roue jockey
- Hamulec najazdowy
  Overrun brake
  Auflaufbremse
  Frein à inertie
- Klin do blokady kół lawety
  Wedge for blocking wheels of the car trailer
  Sperrkeil für Räder des Abschleppanhängers
  Cale de blocage des roues de la remorque porte-voiture
- Oświetlenie LED
  LED lighting
  LED-Beleuchtung
  Éclairage LED
- Burty aluminiowe
  Aluminium side
  Aluminiumseite
  Flanc en aluminium
- Pompa hydrauliczna jednostronna
  Single-acting hydraulic pump
  Einfachwirkende Hydraulikpumpe
  Pompe hydraulique à simple effet
- Aluminiowe trapy najazdowe 1,5 m
  1,5 m aluminium loading ramps
  Aluminium-Auffahrrampen 1,5 m
  Rampes de chargement en aluminium 1,5 m
- Platforma uchylna grawitacyjnie
  Gravity tilting platform
  Schwerkraft-Kippplattform
  Plateforme basculante par gravité
- Uchwyty do mocowania ładunku
  Load securing points / tie-down points
  Zurrpunkte zur Ladungssicherung
  Points d'arrimage pour la fixation du chargement
- Elementy malowane proszkowo
  Powder-coated components
  Pulverbeschichtete Elemente
  Éléments peints par poudrage
- Amortyzatory do osi
  Axle shock absorbers
  Achsstoßdämpfer
  Amortisseurs d'essieu
- Wciągarka ręczna
  Manual winch
  Handseilwinde
  Treuil manuel
- Lampy LED z dynamicznym kierunkowskazem
  LED lights with dynamic turn signal
  LED-Leuchten mit dynamischem Blinker
  Feux LED avec clignotant dynamique
- Koło zapasowe z mocowaniem
  Spare wheel with mounting bracket
  Ersatzrad mit Halterung
  Roue de secours avec support
- Automatyczne koło podporowe
  Automatic jockey wheel
  Automatisches Stützrad
  Roue jockey automatique
- Wciągarka ręczna AL-KO
  AL-KO manual winch
  AL-KO Handseilwinde
  Treuil manuel AL-KO
- Plandeka
  Tarpaulin
  Plane
  Bâche
- Felgi aluminiowe
  Aluminium rims
  Aluminiumfelgen
  Jantes en aluminium
- Aluminiowe trapy najazdowe 2,5 m
  2,5 m aluminium loading ramps
  Aluminium-Auffahrrampen 2,5 m
  Rampes de chargement en aluminium 2,5 m
- Aluminiowe trapy najazdowe 2 m
  2 m aluminium loading ramps
  Aluminium-Auffahrrampen 2 m
  Rampes de chargement en aluminium 2 m
- Pompa hydrauliczna dwustronna
  Double-acting hydraulic pump
  Doppeltwirkende Hydraulikpumpe
  Pompe hydraulique double effet

STANDARDOWE
STANDARD

DODATKOWE
ADDITIONAL / ZUSATZAUSSTATTUNG / SUPPLÉMENTAIRE



TRIMAX+

TRIMAX+ to zaawansowana uchylna platforma transportowa przeznaczona do transportu pojazdów oraz maszyn o dużej masie własnej.

TRIMAX+ is an advanced tilting transport platform designed for transporting vehicles and machinery with a high unladen weight.

TRIMAX+ ist eine fortschrittliche kippbare Transportplattform, die für den Transport von Fahrzeugen und Maschinen mit hohem Eigengewicht bestimmt ist.

TRIMAX+ est une plateforme de transport basculante avancée, destinée au transport de véhicules et de machines à poids propre élevé.









OPTI+

OPTI+ to wszechstronna laweta z aluminiowymi burtami, która sprawdza się jako platforma do transportu pojazdów, maszyn, urządzeń oraz materiałów budowlanych.

OPTI+ is a versatile car transporter trailer with aluminium side boards, suitable as a platform for transporting vehicles, machines, equipment and construction materials.

OPTI+ ist ein vielseitiger Fahrzeugtransporter mit Aluminiumbordwänden, der sich als Plattform für den Transport von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Baumaterialien eignet.

OPTI+ est une remorque porte-voitures polyvalente avec ridelles en aluminium, qui convient comme plateforme pour le transport de véhicules, de machines, d'équipements et de matériaux de construction.









LOGI+

LOGI + to zaawansowana wersja przyczepy LOGI z dodatkowymi funkcjami transportowymi, większą przestrzenią ładunkową i dodatkowymi systemami zabezpieczającymi.

LOGI+ is an advanced version of the LOGI trailer, featuring additional transport functions, increased cargo space and additional load securing systems.

LOGI+ ist eine weiterentwickelte Version des LOGI-Anhängers mit zusätzlichen Transportfunktionen, größerem Laderaum und zusätzlichen Ladungssicherungssystemen.

LOGI+ est une version avancée de la remorque LOGI, dotée de fonctions de transport supplémentaires, d'un espace de chargement accru et de systèmes additionnels de sécurisation du chargement.





