



LOGI +

Lastenanhänger mit Auflaufbremse



Grundausrüstung

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| · Auflauf-/Feststellbremse | · Aluminiumseite |
| · Sperrkeil für Räder des Abschleppanhängers | · Ladungssicherungshalter |
| · Stützrad | · LED-Beleuchtung |
| · Wasserdichtes Bodensperrholz | |

Zusätzliche Ausrüstung

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| · Pulverbeschichtete Elemente | · Achsstoßdämpfer |
| · Ersatzrad mit Befestigung | · Handwinde |
| · Automatisches Stützrad | · Plane |
| · Aluminiumrampen gleiten 2,5 m | · Aluminiumfelgen |
| · LED-Lampen mit dynamischen Blinkern | |




Technische Spezifikationen

Serie	Abmessungen Ladun [mm]	Außenmaße [L x W x H] [mm]	zul. zgg [kg]	Eigengewicht [kg]	Akzeptabel Kapazität [kg]	Typ Räder	Menge Achse
LOGI+ 2740	4000 x 2160	5600 x 2160 x 625	2700	780	1920	R10/R13	2
LOGI+ 3040			3000	785	2215	R10/R13	
LOGI+ 3540			3500	860	2640	R13	
LOGI+ 2745	4500 x 2160	6100 x 2160 x 625	2700	820	1880	R10/R13	2
LOGI+ 3045			3000	825	2175	R10/R13	
LOGI+ 3545			3500	900	2600	R13	
LOGI+ 2750	5000 x 2160	6600 x 2160 x 625	2700	859	1841	R10/R13	2
LOGI+ 3050			3000	864	2136	R10/R13	
LOGI+ 3550			3500	939	2561	R13	
LOGI+ 2755	5500 x 2160	7100 x 2160 x 625	2700	899	1801	R10/R13	2
LOGI+ 3055			3000	904	2096	R10/R13	
LOGI+ 3555			3500	979	2521	R13	

 **Balhanger**

LOGI +
Maßzeichnungen



www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com